

POS-принтер



SEWOO LK-TL12 / LK-TE122

- Энергоэффективность по стандартам EnergyStar
- Высокая скорость печати: 200мм/сек (LK-TE122)
- Ширина бумаги: 50 – 82,5мм
- ESC/POS протокол
- Печать одномерных и двумерных штрих кодов
- Отрезчик гильотинного типа
- Windows драйвер (2000, XP, 2003, Vista, 7) WEPOS, OPOS, Linux, JavaPOS



Retail



Supermarket



Department store



Cosmetic Store



Bookstore

Hospitality



Hotel



Airport




Restaurant



Kitchen

POS-принтер чеков (термопечать)



		LK-TE122	LK-TL12
Печать	Метод печати	термопечать	
	Скорость печати	200 мм/сек	160 мм/сек
	Ширина печати	72 мм	
	Разрешение	180 точек/дюйм	
Бумага	Тип	термобумага	
	Ширина	50 ~ 82,5 мм	
	Толщина	0,06 мм ~ 0,09 мм	
	МАХ диаметр рулона (внешний)	Мах 80 мм	
Ресурсы	Диаметр рулона внутренний	12,5 мм ± 0,5 мм	
	Ресурс термоголовки	160 км	
Ресурс печати		60 000 000 линий	
Автоматический отрезчик		1 500 000 резов (гильотина)	
Датчики	Датчики предустановленные	конец бумаги, бумага заканчивается, открыта крышка	
	Датчики (опционально)	датчик черной метки	
Интерфейсы		USB (тип b) + (Serial/Parallel/WiFi/Ethernet) заменяемая интерфейсная плата 	USB (тип b) + Serial 
Протоколы		ESC/POS	
Драйвер		Windows драйвер (2000, XP, 2003, Vista, 7) EPOS, OPOS, Linux, JavaPOS	
Температура	Рабочая	5 ~ 40° C	
	Хранения	-20 ~ 60° C	
Габариты		152 x 240 x 150 (ШxГxВ)	
Вес		1,7 кг	
Цвет		Белый / Черный	

Аксессуары: звонок.

