

PD220-CUB

Дисплей покупателя

ЯРКИЙ, ЛЕГКО ЧИТАЕТСЯ

ПОДДЕРЖИВАЕТ ВСЕ ПРОТОКОЛЫ

КОМАНД, включая EPSON

Жидкокристаллический яркий дисплей
Синяя подсветка фона и белый шрифт
2 строки по 20 символов

USB-интерфейс, питание 5V~24V

Составная стойка обеспечивает разную высоту дисплея
Возможность закрепить дисплей на поверхности саморезами
Разворачивается на 360° по горизонтали
Регулируемое положение по вертикали



Половина высоты стойки | Полная высота стойки | На подставке без стойки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип индикации	Жидкокристаллический (синий фон - белый шрифт)	
Количество символов	40 (20 символов x 2 строки)	
Яркость	300 ~ 350 cd/m ²	
Символы	8 x 16 точек матрица	
Тип символов	95 буквенно-цифровые, 32 международные символы	
Размер символов	4.92 (В) x 11.16 (Ш) мм	
Размер точки (X x Y)	0.66 x 0.85 мм	
Загружаемые символы	9 символов	
Габариты дисплея	168(Д)*66,5(Ш)*28(Г) мм	
Размеры панели индикации	140(Д)*34,5(В) мм	
Габариты стойки	130 (Длина) x 34.5 (Диаметр) мм	
Габариты подставки	169,5 (Ш) x 98,5 (Г) x 39 (В) мм	
Угол обзора	Max. 90 ⁰	
Горизонтальное вращение	Max. 355 ⁰	
Вес	0.98 кг	
Командные режимы	EPSON POS D101, LD220, AEDEX, UTC/S, UTC/P, ADM788, DSP 800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL	
Поддерживаемые языки	US English, Int'l English, Bosnia, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Faroese, Finnish, Flemish, French, Fr Canadian, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Katakana, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovene, Slovak, Spanish, Swedish;K	
Интерфейс подключения	USB	
Подключение	Скорость передачи	Прямое подключение 9600 или 19,200 bps
Ресурс	MTBF	30,000 часов
Питание	Потребление	5~24 V
Безопасность	EMC стандарты Стандарты безопасности	FCC, CE,ROHS