

Настенный защищенный компьютер с сенсорным экраном POS K758



Надежность, функциональность, защищенность, эффективность и экономичность - все это синонимы настенного защищенного компьютера K758, когда речь идет о интерактивной информации, цифровых вывесках, киосках и медицинском оборудовании. POS K758 - высокий класс защиты и устойчивости к агрессивной среде.

- 18,5 " диагональ, абсолютно плоский экран
- P-CAP емкостной или Resistive резистивная сенсорная панель
- Производительный процессоры Intel Bay Trail или Haswell
- IP65 класс защиты передней панели от пыли и влаги
- Доступен WiFi + BT (опция)
- Доступна веб-камера (опция)
- Доступен MSR (опция)
- Встроенные устройства (Smart IC Card Reader, RFID, сканер, линейный выход, микрофонный вход) (опции)
- Безвентиляторный

Технические характеристики	
Системные характеристики	
Материнская плата	D36 *
Processor	Intel Bay Trail CPU Celeron J1900 2.4GHz
Чипсет	CPU Integrated
Операционная память	1x DDR3L 1066/1333MHz SO-DIMM до 8GB
Накопитель	1x 2.5" SATA HDD или SSD
Графический движок	Intel HD Graphics
LCD Тач Панель	
Разрешение	1366 x 768
Тач экран	P-CAP емкостной / или резистивный
LCD Размер и яркость	18.5" (16:9 соотношение), 250 nits
Расширение	
Mini PCI-E Slot	1
Внешние порты ввода / вывода	
USB	1x USB3.0, 4x USB2.0
Serial Port	4x RJ48 (with DB9 convert cable) 2x RJ45
LAN	1x Line-out
Audio Jack VGA	1x DB15
DVI	1x DVI-D (Option)
Аудио	
Внутренний Динамик	2x 2W
Питание	
Источник питания	65W / 19V
Широкополосный вход питания	12-48V
Разъем	4-pole DIN (с защелкой)
Опции	
Встроенная веб-камера	2MP
Wi Fi + BT	802.11 b/g/n WLAN card + BT 4.0 (Option)
MSR	3-Track MSR (USB) (Option)
Встроенные устройства	Smart IC Card Reader, RFID, Scanner, Line-out, Mic-in (Option)
Сертификация	
EMC & Safety	FCC Class A, CE Mark, LVD
Окружающая среда	
Охлаждение	Безвентиляторное
Пыль и влагозащищенность экрана	IP65
Рабочая температура	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) (Still Air)
Температура хранения	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Влажность	20% ~ 85% RH non-condensing
Размеры (ШxГxB)	464 x 48 x 284 мм (18.3" x 1.9" x 11.2")
Вес	6.8 кг (15 lbs)
Крепление	VESA Крепление 75 x 75
ОС	Windows 7 (32/64bit), Windows 8.1 (32/64bit), Windows 10 (64bit), Linux