

Настольный принтер этикеток TSC TE200



TSC TE200

Модификации

Обозначения модификаций:

- P - интерфейс Centronics (LPT)
- S - интерфейс RS232 (COM-порт)
- U - интерфейс USB 2.0

Принтер TE200 - это прочный и надежный настольный принтер с минимальной конфигурацией, который отличается универсальностью и простотой в эксплуатации.

Принтер оснащён скоростным процессором с частотой 400 МГц, динамическим запоминающим устройством с произвольной выборкой (DRAM) объемом 16 Мб и флэш-памятью объемом 8 Мб. Благодаря этому полностью исключается время ожидания перед началом печати этикеток.

TE200 сертифицирован в соответствии со стандартом ENERGY STAR®

Параметр	Значение
Процессор	32-bit RISC
Память	16 Mb SDRAM
Flash-память	8 Mb Flash
Разрешение	203 dpi
Скорость печати	до 152.4 мм/сек
Тип печати	Прямая термopечать и Термотрансферная печать
Макс. ширина печати	108 мм
Макс. длина печати	2794 мм
Внешний диаметр рулона этикеток	127 мм (214 мм при использовании внешней подставки)
Датчики	Датчик зазора, рефлекторный датчик черной метки (перемещаемый), датчик конца ленты, датчик открытой печатающей головки
Максимальная длина красящего ролика	300 м
Диаметр внутренней втулки красящего ролика	25,4 мм 12,7 мм
Язык управления принтером	TSPL-EZ
Интерфейс	USB, Bluetooth встроенный (заводская опция)
Рекомендуемая нагрузка (этикеток/день)	5000 - 6000
Размер принтера	204 x 164 x 280 мм
Вес	2,4 кг
Опции	Bluetooth модуль, внешняя подставка для рулона этикеток.