

## POS – терминал сенсорный POS 325



### Ключевые характеристики

- 📅 Материнская плата: C56, C76, D36
- 📅 CPU: Intel Bay Trail CPU Celeron J1900 2.4GHz
- 📅 Системная память : 1x DDR3L SO-DIMM up to 8GB
- 📅 Память устройства: 1x 2.5" SATA HDD or SSD
- 📅 Разрешение экрана : 1024 x 768
- 📅 Интерфейсы 4 x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1xRJ45, 1xRS232, 1xDC 12V , 1xTF, 1xAudio



- Тонкие периферийные устройства MSR, VFD Дисплей 2x20, 2-ой монитор 15" , iButton



- Быстрая замена HDD



- Быстрая замена материнской платы

### Описание

- 📅 Резистивный сенсорный моноблок
- 📅 Экран 15"
- 📅 Широкий формат 4:3
- 📅 Плоский без рамочный экран
- 📅 Широкий угол обзора
- 📅 Windows 7, POSReady 7, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows 10 IoT Enterprise, Linux



### Опции

- 3-дорожки MSR
- Дисплей покупателя LCM 2x20
- 2ой монитор 15" LCD
- Считыватель отпечатков пальцев
- iButton
- Крепление VESA 100X100

### Технические характеристики

Материнская плата	C56	C76	D36
Чипсет процессора	Intel Cedar View D2550 Dual Core 1M Cache, 1.86 GHz, 10W	Intel Ivy Bridge Celeron 1037U 1.8 GHz, LCC 2MB, TDP 17W	Intel Bay Trail Celeron J1900 2.0GHz, L2 2MB, 10W
Чипсет	CPU integrated graphic + NM10, 2W	CPU integrated graphic + HM76, 4.1W	NA, including in CPU
Системный накопитель	1 x DDR3 SO-DIMM up to 4GB, 1066MHz	1 x DDR3 SO-DIMM up to 8GB, 1600MHz	1 x DDR3L SO-DIMM up to 8GB, 1066/1333MHz
Устройство графического движка	DX9, Graphic core speed at 640MHz	Intel HD graphic DX 11 and OCL1.1	Intel HD graphic DX11 and OCL1.1
Интерфейсы	4 x USB Type A (USB 2.0), 4 x RJ45 COM ports (COM1 standard RS232; COM2/3/4 powered RS232; COM2 default 0V; COM3 default 5V; COM4 default 12V by BIOS setting), 1 (RJ45)	6 x USB Type A (USB 3.0/ 2.0 x 2, USB 2.0 x 4) 3 x RJ45 COM ports (COM1/2/3 powered RS232; COM1 default 5V; COM2 default 5V; COM3 default 12V by BIOS setting), 1 (RJ45)	5 x USB Type A (USB 3.0/ 2.0 x 1, USB 2.0 x 4), 3 x RJ45 COM ports (COM1/2/3 powered RS232; COM1 default 5V; COM2 default 5V; COM3 default 12V by BIOS setting), 1 (RJ45)
Операционная система	Windows Embedded POSReady 2009, Windows XP Professional for Embedded, Windows 7		Windows embedded POSReady 7, Windows 7, Windows embedded 8.1 Industry Pro, Windows 8.1 Pro, Linux

#### LCD Сенсорная панель

Размер дисплея	15" TFT LCD
Разрешение экрана	1024 x 768 EDP
Яркость	250~300 кд/м <sup>2</sup>
Сенсорный экран	Резистивный тач
Рабочая температура	0 ~ 35 ° C, 0 ° C ~ 35 ° C (32 ° F ~ 95 ° F)
Температура хранения	-20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F)
Влажность	20% ~ 80% RH без конденсации
Вес	5.6 кг
Размеры (ШxГxВ)	360 x 210 x 316 мм (14.2" x 8.3" x 12.4")
Дополнительные опции	3 Дорожки MSR(USB), Дисплей покупателя 2x20 LCM(USB), 2-ой монитор 15"(без тач) (USB), Считыватель отпечатков пальцев(USB), iButton (USB) Крепление VESA 100X100
Источник питания	65W/19V-4 pin Lock
	90W/19V-4 pin Lock
	65W/19V-4pin Lock